



LIGHTNEWS

OSRAM LEDriving® Arbeitsscheinwerfer VALUE SERIES VX



Mit dem Portfolio der OSRAM LEDriving® Arbeitsscheinwerfer Value Series VX erreichen Sie eine beeindruckende Ausleuchtung auf dunklen Feld- und Waldwegen sowie im Gelände. Die Arbeitsscheinwerfer vereinen Erschwinglichkeit mit außergewöhnlicher Leistung, Qualität und Funktionalität und bieten dem Anwender eine beeindruckende Sichtbarkeit am Arbeitsplatz abseits der Straße. Sie sind in verschiedenen Formen erhältlich, darunter Cube, Round und Lightbar und beeindrucken mit einem Lichtstrom von 550lm bis zu 3000lm, was die Sicherheit am Arbeitsplatz für Sie und andere deutlich erhöht. Selbst bei schwachem Licht und eingeschränkter Sicht können die Arbeitsscheinwerfer mit bis zu 6000 Kelvin tageslichtähnliche Bedingungen schaffen. Vielseitig einsetzbar, trotz sie zahlreichen Umwelteinflüssen und sind dank hochwertiger Materialien wie dem Aluminiumgehäuse und der stabilen Polycarbonatscheibe besonders leicht und gleichzeitig robust und widerstandsfähig. Die LEDriving® Arbeitsscheinwerfer Value Series VX wurden in einem DIN-zertifizierten Umweltsimulationslabor auf extreme äußere Einflüsse hinsichtlich Wasser, Staub, Stöße, Hitze, Kälte und permanente Vibration gemäß den höchsten IP & IK-Schutzklassen IP6K8 & IP6K9K getestet und validiert. Die Value Series ist eine effektive und effiziente Ergänzung für Ihr Fahrzeug. Sie können an Lastkraftwagen, landwirtschaftlichen Maschinen, Nutzfahrzeugen, Baufahrzeugen und Geländewagen angebracht werden¹⁾. OSRAM gewährt auf diese Produkte 2 Jahre Garantie²⁾.

OSRAM

1) Zusätzliche Arbeitsscheinwerfer ohne ECE-Zulassung zur Verwendung als Arbeitsscheinwerfer sind nach StVZO §52 (7) für die Verwendung an jedem Fahrzeug zugelassen. Sie dürfen jedoch nicht eingeschaltet während der Fahrt benutzt werden, außerdem sind individuelle Sondervorschriften und Gesetze der Länder außerhalb Deutschlands zu beachten.

2) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie

OSRAM LEDriving® Arbeitsscheinwerfer VALUE SERIES VX



Eigenschaften

- Unterschiedliche Abstrahlcharakteristik: WIDE BEAM = Abstrahlcharakteristik für eine großflächige und breite Lichtverteilung und SPOT BEAM = Abstrahlcharakteristik für eine besonders gebündelte Fernlichtverteilung
- Lichtstrahl von 43m bis 114m
- Lichtstrom von 550lm bis 3.000lm
- Kaltweißes Licht mit 6000K
- Für 12V & 24V Fahrzeuge
- Über- und Unterspannungsschutz
- CISPR25 Klasse 3, Zertifizierung ECE R10
- 2 in 1: Geprüftes Rückfahrlicht ECE R148 (teilweise)
- Schutzklassen: IP6K8, IP6K9K & IP6K7
- Kompakt und robust – bruchsichere Polycarbonatscheibe und Aluminium-Druckgussgehäuse
- Inklusive Standardhalterungen
- 2 Jahre OSRAM Garantie¹⁾

Vorteile

- Kombiniert Erschwinglichkeit mit hervorragender Ausleuchtung, Leistung, Qualität, Form, Haltbarkeit und Funktionalität
- Perfekt abgestimmt auf die jeweiligen individuellen Anforderungen und Bedürfnisse für multivarianten Einsatz
- Verbesserte Sicht und Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Robust und widerstandsfähig – speziell für den harten Arbeitsalltag entwickelt
- Starke Leistung und lange Lebensdauer
- Erhöhte Sicherheit durch bessere Ausleuchtung bei der Arbeit für Sie und andere

Anwendungsgebiete

- Lastkraftwagen
- Transporter
- Landwirtschaftsfahrzeuge
- Nutzfahrzeuge
- Baufahrzeuge
- Offroad-Fahrzeuge
- Uvm.



TECHNISCHE DATEN



Produktname	Abbildung Nr.	Bestellbezeichnung	EAN10	ECE	W	V	Kelvin	Lichtfarbe
NEU LEDriving® Round WL VX80-WD	5	LEDWL104-WD	4062172355100	R10, R148	12	12/24	6000	Cold White
NEU LEDriving® Cube WL VX80-WD	1	LEDWL105-WD	4062172355124	R10, R148	12	12/24	6000	Cold White
NEU LEDriving® Round WL VX100-WD	9	LEDWL106-WD	4062172355148	R10, R148	20	12/24	6000	Cold White
NEU LEDriving® Cube WL VX100-WD	3	LEDWL107-WD	4062172355162	R10, R148	20	12/24	6000	Cold White
NEU LEDriving® Cube WL VX125-WD	2	LEDWL108-WD	4062172355186	R10	30	12/24	6000	Cold White
NEU LEDriving® Lightbar WL VX150-WD	4	LEDWL109-WD	4062172355209	R10	15	12/24	6000	Cold White
LEDriving® Cube VX80-SP	8	LEDWL101-SP	4062172141970	R10	20	12/24	6000	Cold White
LEDriving® Round VX70-SP	7	LEDWL102-SP	4062172150699	R10	20	12/24	6000	Cold White
LEDriving® Cube VX70-WD	6	LEDWL103-WD	4062172142021	R10	24	12/24	6000	Cold White

Produktname	Lumen	Schutzklasse	Maße LxBxH [mm]	Gewicht (Netto exkl. Verpackung) [g]	Country of Origin	Garantie [Jahre]
LEDriving® Round WL VX80-WD	1350	IP6K8, IP6K9K	122,7 x 75 x 37	244	China	2
LEDriving® Cube WL VX80-WD	1350	IP6K8, IP6K9K	125,2 x 75,8 x 31	256	China	2
LEDriving® Round WL VX100-WD	2000	IP6K8, IP6K9K	136,4 x 89,4 x 52,1	430	China	2
LEDriving® Cube WL VX100-WD	2000	IP6K8, IP6K9K	141,7 x 89,4 x 41,5	450	China	2
LEDriving® Cube WL VX125-WD	3000	IP6K8, IP6K9K	132 x 147 x 40,7	670	China	2
LEDriving® Lightbar WL VX150-WD	1500	IP6K8, IP6K9K	160 x 79 x 42,2	358	China	2
LEDriving® Cube VX80-SP	1300	IP6K7	70 x 85 x 80	1090	China	2
LEDriving® Round VX70-SP	550	IP6K7	30 x 93 x 75	450	China	2
LEDriving® Cube VX70-WD	550	IP6K7	31 x 97 x 73	540	China	2

1) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie