

mobiFITT-125 I

ZVABD-12 V-35 l/min



Artikel-Nr.: 26 450
EAN: 4250979600268
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Inhalt Tank (l): 125
Werkstoff Tank: LLDPE (lineares Polyethylen niederer Dichte)
Temperaturbereich (°C): -10 / +40
UN-Zulassung: un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 1526/0/175kg
Pumpe
Fabrikat: FMT Swiss AG
Anschlusskabel mit Abgreifklemmen,
Länge (m): 3
Hydraulische Daten
Bauart Pumpe: Flügelzellenpumpe, selbstansaugend
Förderleistung bei freiem Auslauf (l/min): 35
Förderdruck bis (bar): 1,6
Fördermedien: Heizöl, Dieselkraftstoffe, HVO 100
Motordaten
Spannung (V): 12 V DC
Stromaufnahme (A): 19
Sicherung (A): 30 A Stecksicherung
Einschaltdauer bei freiem Auslauf max.
(min): 180
Schutzart: IP66

Abmessungen LxBxH (mm): 1000 x 654 x 387
Gewicht (kg): 34,5

Spezifikation

- Einwandiger Tank (45 480)
- Universal-Befestigungsglaschen für bauseitigen Schüssel
- Abschließbare Schutzhaube
- Ent- und Belüftungsventil (45 140)
- Füllstandsanzeige (82 600 100)
- Tankdeckel mit Dichtung (45 151)
- Sicherheitsventil zwischen Tank und Pumpe (19 779)
- Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass (23 404 967)
- Ein- und Ausschalter
- Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung und Drehgelenk, ZVABD (23 168)
- Abgabeschlauch, 4 m, DN 19, G 1" a, G 1" i (23 155 957)

Besondere Merkmale

- Befüllt transportierbar
- Diffusionsdicht
- UV-stabil (UV-Index 12)
- 5 Jahre Herstellergarantie auf den Tank und die Flügelzellenpumpe (ausgenommen Verschleißteile) ab Lieferung und 2 Jahre Garantie auf Einbau- und Anbauartikel
- Lagerung von Benzin im Tank verboten
- Dichtheitsprüfung alle 2 1/2 Jahre und innere Prüfung alle 5 Jahre erforderlich

- UN/ADR-Zulassung für ares® mobiFITT und FMT® Pumpensystem
- UN-Zulassung
- Produktion durch TÜV überwacht

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 1000 x 654 x 387

Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 34,7

Verpackungseinheit: 1,0