

mobiFITT-200 I

ZVABD-12 V-35 l/min



Artikel-Nr.: 26 470
EAN: 4250979600343
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Inhalt Tank (l): 200
 Werkstoff Tank: LLDPE (lineares Polyethylen niederer Dichte)
 Temperaturbereich (°C): -10 / +40
 UN-Zulassung: un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 1526/0/250kg

Pumpe

Fabrikat: FMT Swiss AG
 Anschlusskabel mit Abgreifklemmen, Länge (m): 3
 Hydraulische Daten
 Bauart Pumpe: Flügelzellenpumpe, selbstansaugend
 Förderleistung bei freiem Auslauf (l/min): 35
 Förderdruck bis (bar): 1,6
 Fördermedien: Heizöl, Dieselkraftstoffe, HVO 100

Motordaten

Spannung (V): 12 V DC
 Stromaufnahme (A): 19
 Sicherung (A): 30 A Stecksicherung
 Einschaltdauer bei freiem Auslauf max. (min): 180
 Schutzart: IP66
 Laufzeit (min) bei geschlossenem Zapfventil max.: 2
 Abmessungen LxBxH (mm): 1000 x 654 x 547
 Gewicht (kg): 38



Spezifikation

- Einwandiger Tank (45 481)
- Universal-Befestigungsglaschen für bauseitigen Schüssel
- Abschließbare Schutzhaube
- Ent- und Belüftungsventil (45 140)
- Füllstandsanzeige (82 601 100)
- Tankdeckel mit Dichtung (45 151)
- Sicherheitsventil zwischen Tank und Pumpe (19 779)
- Rückschlagventil mit Saugkorb (91 146 001)
- Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass (23 404 967)
- Ein- und Ausschalter
- Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung und Drehgelenk, ZVABD (23 168)
- Abgabeschlauch, 4 m, DN 19, G 1" a, G 1" i (23 155 957)

Besondere Merkmale

- Befüllt transportierbar
- Diffusionsdicht
- UV-stabil (UV-Index 12)
- 5 Jahre Herstellergarantie auf den Tank und die Flügelzellenpumpe (ausgenommen Verschleißteile) ab Lieferung und 2 Jahre Garantie auf Einbau- und Anbauartikel

- Lagerung von Benzin im Tank verboten
- Dichtheitsprüfung alle 2 1/2 Jahre und innere Prüfung alle 5 Jahre erforderlich
- UN/ADR-Zulassung für ares® mobiFITT und FMT® Pumpensystem
- UN-Zulassung
- Produktion durch TÜV überwacht

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 1000 x 654 x 547

Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 38,3

Verpackungseinheit: 1,0