



Synthetische Gewebe & Folien
für Agrar & Industrie

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNICAL DATA SHEET

Artikelbezeichnung product name	Zill "white & virgin"		
Material material	regeneratfreies LDPE mit Metallocene, 7 - lagig virgin material LDPE with metallocene, 7 - layer		
UV-Stabilisierung UV-stable	18 Monate (für Mitteleuropa) 18 months (for central Europe)		
Farbe colour	blau / weiß blue / white		
Sauerstoffdurchlässigkeit oxygen permeability	220 cm ³ /m ² in 24h		
Zugfestigkeit tensile strength	längs MD	30 MPa (-5%)	EN ISO 527-3
	quer TD	30 MPa (-5%)	EN ISO 527-3
Reißdehnung elongation	längs MD	600 % (-5%)	EN ISO 527-3
	quer TD	650 % (-5%)	EN ISO 527-3
Dart Drop	900 g (-5%)		ISO 7765-1(A)
Alle unsere technischen Angaben sind unverbindlich! All our technical characteristics are indicative!			

Es gelten unsere AGBs, die im Internet veröffentlicht sind. Gerichtsstand: AG Dillingen / LG Augsburg
Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum.